

BC-BR900L

コストパフォーマンスに優れた、
バリューモデル。



- 納入台数 18万台を超える高い実績
- 200スキャン/秒の走査速度・最小分解能0.1mmの精度でスムーズな読み取り
- コンパクトな形状でもバーコード幅80mmまで読み取り可能 ※1
- ご利用シーンに合わせて選べる3色展開

仕様

製品名	CCDバーコードリーダー(USB)		
型番	BC-BR900L-W	BC-BR900L-G	BC-BR900L-B
JANコード	4993707002179	4993707002186	4993707002193
外寸・重量	W80mm×H160mm / 95g(ケーブル除く)		
インターフェース	USB2.0(USBキーボードI/F)		
ケーブル	ストレートケーブル(1.7m)		
読取方式	1,500pixel CCDセンサー		
CPU	32bit CPUプロセッサ		
読取コード	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E,(アドオン対応), NW-7(Codabar), Interleaved 2of5(ITF), Industrial 2of5, CODE39, CODE93, CODE128 <small>※2次元コードは非対応</small>		
最大読取幅	80mm(条件により)		
読取距離	0~50mm(条件により)		
最小分解能	0.1mm		
スキャン速度	200スキャン/秒		
光源	赤色LED(635nm)		
読取確認	2色LED(赤・青)、プザー		
電源	接続先より 供給5VDC±5%		
消費電流	動作時125mA 待機時60mA		
耐落下強度	1.0mから落下後正常動作		
安全規格	FCC, CE ,RoHS		
使用温度/湿度	0℃~50℃ / 10%~90%RH(結露・結氷のないこと)		
対応OS	USB HIDをサポートするOS		

■液晶画面も



印字されたバーコードはもちろん、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードにも対応します。

※液晶やバーコード品質によっては読み取りできないものもあります。

■オプション・ケーブル(別売)

- ・専用USBカールケーブル
BC-BR/HT-Cable 長さ0.7m(伸ばさない状態)
- ・専用Micro USB(B)カールケーブル
BC-BR-MicroB-curl 長さ0.7m(伸ばさない状態)



コード捌きが良く、端末周りがすっきり片付きます。



モジュラージャック式で付け替えは簡単。



スタートガイド(日本語)付き
詳細マニュアルはWebサイトからダウンロードしていただけます。

※1 バーコードの条件により異なります



【本社】
〒112-0014
東京都文京区関口1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル
TEL: 03-5229-5190(代) FAX: 03-5229-5199



URL <https://www.busicom.co.jp/h/bc-reader/bc-br900l.html> BC-BR900L 検索

東京 大阪 福岡 山口